

Motala 6000 Teknisk beskrivning-pdf

Maxlast kg/pers	675/9
Hast. m/s	0,6
Antal plan max	12
Lyfthöjd max	30
Drivsystem	Kuggremsdrift med frekvensstyrd elmotor.
Styrsystem	Microdatorbaserat typ Direktstyrning kvittering-, upptagetindikering vid plan.
Effekt	4 kW, Huvudsäkring i app.ställ 15A.
Spänning	400/230W, 50 Hz, 5 ledarstystem.
Motorstarter	50000/år - 30/h
Korg	Stålblåt enl. färgskala
Korgdörr	Automatiska lamelldörrar, typ MOTALA-dörren enl. färgskala
Golvmaterial	Tarkett Granit, enl. färgskala.
Belysning	Planförsänkt, direkt med matt akrylskiva. Nödbelysning
Schakt	Segmentschakt i stålplåt med isolering. Grundmålat, alt. fabriksmålat. enligt färgskala, (tillval). Sågmått b x dj + 30 mm, tolerans ur lod 0/+15 mm. Schaktbelysning ingår
Gropdjup	100 mm i ombyggnad (Med reservation för lokala föreskrifter) - 1000 mm i nybyggnad
Topphöjd	2500 mm i ombyggnad (Med reservation för lokala föreskrifter) - 3500 mm i nybyggnad
Schaktdörr	Slagdörr. Rostfri tröskellist. Dörrautomatik (tillval)
Dagbredd mm	800 eller 900
Daghöjd mm	2000 alt. 1900. 2100 (tillval).
Öppningsvinkel	90 - 130° justerbar
Glasning	70 x 600 mm standard. (Tillval: se dörralternativ).
Övrigt	Nödsignalsummer, möjlighet till vidaresändning via fördröjning. Tillval, tvåvägskommunikation. Brandklass för dörrar och schakt A0. Brandklassade dörrar EI 30-EI 60 (tillval). Täcklister eller fogmaterial mot bjälklagsgenomgångar ingår ej.