



MOTALA 2000

MOTALA

LARGEST INSIDE SMALLEST OUTSIDE



LIVSTIDS GARANTI

PÅ KEDJEDRIFTEN

- ✓ TYST OCH SÄKER
- ✓ DRIVSYSTEM MED STYRD KEDJA
- ✓ SJÄLVBÄRANDE SCHAKT
- ✓ TILLFÖRLITLIG TEKNOLOGI
- ✓ MINIMALT BEHOV AV SERVICE
- ✓ MARKNADENS MEST UTRYMMEEFFEKTIVA HISS



2000

MOTALA 2000
ÖKAR FASTIGHETENS VÄRDE,
GÖR BOENDET SÄKRARE OCH
TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA

Plattformshiss för inomhusbruk

Storlekar:	3 schaktbredder: 1150, 1250 eller 1350 mm. Schaktdjup 1560 mm eller 1760 mm (Motala 2000 XL)
Lyfthöjd:	Max 15 meter
Hastighet:	0.15 m/s
Antal stopp:	2-6 st
Dörrar:	Bredd 800, 900 samt 1000 mm. Kan fås i höjd 1900, 2000 eller 2100 mm Kan monteras på 3 sidor
Lyftkapacitet:	Max 500 kg
Kraftbehov:	Enfas 230-240V 10 A
Drivsystem:	Patenterad tvångsstyrd kedjedrift med livstids garanti 0.75 kW asynkron elektrisk motor. Säkerhetsutrustad
Schakt:	Självbärande. Inget behov av konventionellt schakt eller bärande vägg Schakthöjd på översta avsats 2200 mm Pulverlackering "MH-VIT" (liknar RAL9010) som standard
Grop:	60 mm djup grop eller ramp under plattformens golv
Kontrollsystem:	Mikroprocessorstyrd
Nödsänkning:	Automatisk nödsänkning till närmaste våning nedanför, alternativt manuellt
Certifieringar:	Uppfyller European Union Machinery Directive 2006/42/EC och European Harmonised Standard EN81-41
Standard:	LED-belysning, handledare i rostfritt stål, elektrisk nödsänkingsanordning, kontrollskåp integrerat på övre dörrkarmen, användarvänlig manöverpanel i rostfritt stål

Motor & växellåda

- 5 års garanti
- Effekt: 0.75 kW
- Tystgående med mjuk start och stopp

Miljövänlig

- En av de mest energieffektiva hissarna på marknaden
- Smörjfri lyftanordning
- 95% återvinningsbar



KONTAKT

0141-23 70 50

WWW.MOTALAHISSAR.SE