



MOTALA 2000 HOME

MOTALA

LARGEST INSIDE SMALLEST OUTSIDE

Sabrina Scheja, Rebstein



BIG LIFT COMFORT

GROßZÜGIGER RAUM IN KOMPAKTER FORM



LEBENSLANGE GARANTIE

ÜBER DEN KETTENBETRIEB

- ✓ RUHIG UND SICHER
- ✓ ANTRIEBSSYSTEM MIT GELENKTER KETTE
- ✓ SELBSTTRAGENDE SCHACHT
- ✓ ZUVERLÄSSIGE TECHNOLOGIE
- ✓ MINIMALER SERVICEBEDARF
- ✓ DER PLATZSPARENDSTE AUFZUG AUF DEM MARKT



2000 HOME

MOTALA 2000 HOME
STEIGERT DEN IMMOBILIENWERT,
MACHT DEN STANDORT SICHERER
UND FÜR ALLE VERFÜGBAR

Plattformlift für den Innenbereich

Größen:	1150, 1250 oder 1350x950 mm.
Hubhöhe:	Maximal 15 Meter.
Geschwindigkeit:	0.15 m/s
Anzahl der Stopps:	2-6 Stk.
Türen:	Breite 800, 900 und 1000 mm. Erhältlich in der Höhe 1900, 2000 oder 2100 mm. Auf 3 Seiten montierbar.
Tragfähigkeit:	Maximal 400 kg.
Leistungsbedarf:	Einphasig 230–240 V, 10 A.
Antriebssystem:	Patentierter Zwangskettenantrieb mit lebenslanger Garantie. 0,75 kW asynchroner Elektromotor. Mit Sicherheit ausgestattet.
Schacht:	Selbsttragend. Ein herkömmlicher Schacht oder eine tragende Wand sind nicht erforderlich. Schachthöhe an der Oberkante 2200 mm. Standardmäßig Pulverbeschichtung "MH-VIT" (ähnlich RAL9010).
Grube:	60 mm tiefe Grube oder Rampe unter dem Plattformboden.
Kontrollsystem:	Mikroprozessorgesteuert.
Notabsenkung:	Automatische Notabsenkung auf die nächst tiefere Etage, alternativ manuell.
Zertifizierungen:	Entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG der Europäischen Union und der europäischen harmonisierten Norm EN81-41.
Standard:	LED-Beleuchtung, Handlauf aus Edelstahl, elektrische Notabsenkung, im oberen Türrahmen integrierter Schaltschrank, benutzerfreundliches Bedienfeld aus Edelstahl.

Motor und Getriebe

- 5 Jahre Garantie
- Leistung: 0,75 kW
- Leiser Betrieb mit sanftem Start und Stopp

Umweltfreundlich

- Einer der energieeffizientesten Aufzüge auf dem Markt
- Schmierfreie Hebevorrichtung
- 95 % recycelbar



Sabrina Scheja, Rebstein

KONTAKT

+46 141 23 70 50

WWW.MOTALAHISSAR.SE