



MOTALA 2000 HOME

MOTALA

LARGEST INSIDE SMALLEST OUTSIDE

Sabrina Scheja, Rebstein



BIG LIFT COMFORT

GROßZÜGIGER RAUM IN KOMPAKTER FORM



LEBENSLANGE GARANTIE

AUF DEN KETTENANTRIEB

- ✓ RUHIG UND SICHER
- ✓ ANTRIEBSSYSTEM MIT GEFÜHRTER KETTE
- ✓ SELBSTTRAGENDER SCHACHT
- ✓ ZUVERLÄSSIGE TECHNOLOGIE
- ✓ MINIMALER SERVICEBEDARF
- ✓ DER PLATZSPARENDSTE AUFZUG AUF DEM MARKT



2000 HOME

MOTALA 2000 HOME STEIGERT DEN IMMOBILIENWERT, UND ERMÖGLICHT EINEN BARRIEREFREIEN ZUGANG

Plattformlift für den Innenbereich

- Größen:** 1150, 1250 oder 1350x950 mm.
- Hubhöhe:** Maximal 15 Meter.
- Geschwindigkeit:** 0.15 m/s
- Anzahl der Haltestellen:** 2-6 Stk.
- Türen:** Breite 800, 900 und 1000 mm. Erhältlich in der Höhe 1900, 2000 oder 2100 mm. Auf 3 Seiten montierbar.
- Tragfähigkeit:** Maximal 400 kg.
- Leistungsbedarf:** Einphasig 230–240 V, 10 A.
- Antriebssystem:** Patentierter Stützkettenantrieb mit lebenslanger Garantie. 0,75 kW asynchroner Elektromotor.
- Schacht:** Selbsttragendes Schachtgerüst. Ein herkömmlicher Schacht oder eine tragende Wand sind nicht erforderlich. Schachtkopf 2200mm ab FB von der obersten Haltestelle. Standardmäßig Pulverbeschichtung "MH-VIT" (ähnlich RAL9010).
- Grube:** 60 mm tiefe Grube oder Rampe.
- Kontrollsystem:** Mikroprozessorgesteuert.
- Notabsenkung:** Automatische Notabsenkung auf die nächst tiefere Etage, alternativ manuell.
- Zertifizierungen:** Entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG der Europäischen Union und der europäischen harmonisierten Norm EN81-41.
- Standardausstattung:** LED-Beleuchtung, Handlauf aus Edelstahl, elektrische Notabsenkung, im obersten Türrahmen integrierter Schaltschrank, benutzerfreundliches Bedienfeld aus Edelstahl.

Motor und Getriebe

- 5 Jahre Garantie
- Leistung: 0,75 kW
- Leiser Betrieb mit sanfter Start und Stopp funktion

Umweltfreundlich

- Einer der energieeffizientesten Aufzüge auf dem Markt
- Schmierfreie Führungsschienen
- 95 % recycelbar

KONTAKT

+46 141 23 70 50

WWW.MOTALAHISSAR.SE

Sabrina Scheja, Rebstein

