



MOTALA 2000 CABINE

MOTALA

LARGEST INSIDE SMALLEST OUTSIDE



BIG LIFT COMFORT

UN ESPACE GÉNÉREUX DANS UN MODÈLE COMPACT



GARANTIE À VIE

SUR LES ENTRAÎNEMENTS À CHAÎNE

- ✓ SILENCIEUX ET SÛR
- ✓ TECHNOLOGIE FIABLE
- ✓ SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT À CHAÎNE GUIDÉE
- ✓ BESOIN D'ENTRETIEN MINIMAL
- ✓ GAINÉ AUTOPORTANTE
- ✓ L'ASCENSEUR LE PLUS COMPACT DU MARCHÉ



2000 CABINE

MOTALA 2000 CABINE AUGMENTE LA VALEUR DE LA PROPRIÉTÉ, REND LA VIE PLUS SÛRE ET ACCESSIBLE À TOUS

Ascenseur pour l'intérieur

Dimensions :	1250 x 1560 mm ou 1250 x 1760 mm
Hauteur de levage :	Max. 15 mètres
Vitesse :	0,15 m/s
Nombre d'étages :	2 à 6
Portes :	Porte battante 900 x 2000 mm
Capacité de levage :	Max. 440 kg
Alimentation :	Monophasé 230-240 V 10 A
Système d'entraînement :	Entraînement à chaîne guidée garanti à vie 1,1 kW, moteur électrique asynchrone Équipé pour la sécurité
Gaine :	Autoporteuse. Pas besoin de gaine conventionnelle ni de mur porteur Hauteur de la gaine au palier supérieur 2200 mm
Fosse :	Fosse ou rampe de 70 mm de profondeur sous le plancher de la plateforme
Cabine :	Entièrement fermée avec porte coulissante automatique
Système de contrôle :	Commandé par microprocesseur
Abaissement d'urgence :	Abaissement d'urgence automatique jusqu'à l'étage inférieur le plus proche, ou manuellement
Certifications :	Conforme à la directive Machines 2006/42/CE de l'Union européenne et à la norme européenne harmonisée EN81-41
De série :	Main courante en acier inoxydable, dispositif électrique d'abaissement d'urgence, armoire de commande intégrée au cadre supérieur de la porte

Moteur et boîte de vitesses

- Garantie de 5 ans
- Puissance : 1,1 kW
- Démarrage et arrêt en douceur

Respectueux de l'environnement

- L'un des ascenseurs les moins énergivores du marché
- Dispositif de levage sans lubrification
- Recyclable à 95 %



CONTACT

+46 141 23 70 50

WWW.MOTALAHISSAR.SE