







## GARANTÍA DE POR VIDA

EN LA TRANSMISIÓN POR CADENA

- ✓ SILENCIOSO Y SEGURO
- ✓ SISTEMA DE TRANSMISIÓN
  CON CADENA DIRIGIDA
- ✓ HUECO EN VOLADIZO
- ✓ TECNOLOGÍA FIABLE
- ✓ PRECISA UNA MÍNIMA PUESTA A PUNTO
- ✓ EL ASCENSOR MÁS EFICIENTE EN ESPACIO DEL MERCADO

2000

MOTALA 2000 AUMENTA EL VALOR DEL INMUEBLE, HACE QUE LA VIVIENDA SEA MÁS SEGURA Y ACCESIBLE PARA TODO EL MUNDO

## Plataforma elevadora para uso en interiores

**Dimensiones:** 3 anchos de hueco: 1150, 1250 o 1350 mm.

Profundidad del hueco 1560 mm o 1760 mm (Motala 2000 XL).

Altura de elevación: Máx. 15 metros

**Velocidad:** 0,15 m/s

N.º de paradas: 2-6

**Puertas:** Anchura 800, 900 y 1000 mm. Se puede tener en las alturas

de 1900, 2000 o 2100 mm. Se puede montar en 3 lados.

Capacidad de elevación: Máx. 500 kg

Necesidades de potencia: Monofásica 230-240 V 10 A

Sistema de transmisión: Motor eléctrico asíncrono de 0,75 kW con transmisión por cadena forzada

patentada y garantía de por vida. Con equipamiento de protección.

**Hueco:** En voladizo. No se precisa ningún hueco convencional ni muro de carga.

Altura del hueco en la cornisa superior 2200 mm.

Lacado en polvo «MH BLANCO» (similar a RAL9010) de serie.

**Foso:** Foso de 60 mm de profundidad o rampa debajo del suelo de la plataforma.

**Sistema de control:** Dirigido por microprocesador.

Descenso de emergencia: Descenso de emergencia automático hasta el piso más cercano por debajo,

o, como alternativa, manual.

**Certificaciones:** Cumple la Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas y la norma europea

armonizada EN81-41.

**Estándar:** Iluminación led, pasamanos de acero inoxidable, dispositivo eléctrico de

descenso de emergencia, armario de control integrado en el marco superior

de la puerta, panel de control de acero inoxidable fácil de usar.

## Orificios en las vigas

- 5 años de garantía
- Potencia: 0,75 kW
- Funcionamiento silencioso, con arranque y parada suaves

## Foso/rampa de aluminio

- Uno de los ascensores más eficientes en espacio del mercado
- Dispositivo de elevación que no necesita lubricación
- 95 % reciclable



CONTACTO

+46 141 23 70 50